



Ведомость зданий и сооружений

Номер п/п	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м <sup>2</sup>				Строительный объем, м <sup>3</sup>		
			Здания	Квартир	Застройки		Общая		Здания	Всего	
					Здания	Всего	Здания	Всего			
1	Торговый объект	1	1	-	-	884,33	884,33	836,15	836,15	4 841,30	4 841,15
2	Компрессорная	1	1	-	-	21,00	21,00	19,71	19,71	74,55	74,55
3	Зоомагазин	1	1	-	-	44,45	44,45	41,58	41,58	201,46	201,46
4	Склад для тары	1	1	-	-	19,0	19,0	17,36	17,36	53,76	53,76
5	Хоз. площадка, проезд	-	-	-	-	-	-	685,80	685,80	-	-
6	Площадка для контейнеров по сбору ТБО	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-
7	Парковка на 14 м/м для легковых авто, проезд	-	-	-	-	-	-	470,40	470,40	-	-
8	Парковка на 27 м/м для легковых авто, проезд	-	-	-	-	-	-	973,40	973,40	-	-
9	Площадка для контейнеров по сбору ТБО, проезд	-	-	-	-	-	-	413,20	413,20	-	-

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Покрытие из плит бетонных тротуарных
	Покрытие из асфальтобетона
	Слой растительного грунта (газон)
	Покрытие из плит тактильных в 2 ряда
	Бортовой камень БРТ 100.20.8-М СТБ 1097-2012
	Бортовой камень БР 100.30.15-М СТБ 1097-2012
	Участок с пониженным бортовым камнем на пешеходном переходе БРВ 100.30/22.5.15-М, БВ 100.22.5.15-М СТБ 1097-2012
	Бортовой камень БР 100.30.15-М (плашмя)
	Проектируемое ограждение с воротами
	Проектируемое металлическое ограждение турникетного типа
	Граница землепользования
	Условная граница работ
	Ограничители дорожного движения (шаг 1,9 м.)

Примечание:

- Конструкции тротуаров приняты по ТКП 45-3.02-6-2005. Работы по устройству покрытий выполнять в соответствии с ТКП 45-3.02-70-2009 и ТКП 45-3.03-3-2004.
- В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусмотреть установку "скошенного" бортового камня, согласно ТКП 45-3.02-6-2005 (смотреть совместно с листом ГП-11, узел "Б").
- Бортовые камни должны соответствовать требованиям СТБ 1097-2012, бетон класса С25/30, морозостойкость F250. Плитки тротуарные должны соответствовать требованиям СТБ 1071-2007, бетон класса В30, морозостойкость F200.

Примечание:

- Генеральный план разработан на основе геодезической съемки, выполненной ООО "Качественные изыскания". Система координат: Местная. Система высот: Балтийская. Достоверная информация по сетям и коммуникациям находится у балансодержателей сетей и коммуникаций. Сплошные горизонталы проведены с сечением 0,5 м.
- Размеры на чертежах раздела "ГП" (Генеральный план. Благоустройство) указаны в метрах.
- В пределах участка подземные воды до глубины 8,0 м не вскрыты. Влияния на строительство и эксплуатацию здания и сооружений подземные воды оказывать не будут.

СОГЛАСОВАНО:

Имя, И. подл. Подпись и дата. Владелец инв. И.

12.18-ГП					
"Строительство и обслуживание торгового объекта продовольственной группы товаров по ул. Коммунистическая (на пересечении с улицей Куйбышева) в г. Барановичи (здание специализированное розничной торговли, код - 2 29 03)"					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
ГИП	Денисюк				07.2018
ГАП	Демидович				07.2018
Проектир.	Луговская				07.2018
Н. Контр.	Таруц				07.2018
Генеральный план. Благоустройство				Стадия	Лист
План благоустройства М 1:500				С	9
				ООО "Брестремпроект"	